

COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA - SEDE SAN DIEGO

ESPECIFICACIONES ARQUITECTONICAS POR ESPACIOS
ARQUITECK & ASOCIADOS S.A.S. - ARQ. IVAN ENRIQUE PEREZ MILLAN

UBICACIÓN	CODIGO	ESPACIO	PISOS	MUROS	TECHOS	PUERTAS	VENTANERIA	APARATOS ELECTRICOS	PUNTOS HIDROSANITARIOS	PUNTOS GAS	PUNTOS VOZ Y DATOS	REG. CONTRA INCENDIOS	
PLANTA BAJA	EDIFICIO NORTE	1	PLATAFORMA DE ACCESO	Adoquin ceramico 4/26 sobre mortero de nivelación e impermeabilización integral PVC	Ladrillo portante Ref. Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	EDIFICIO NORTE	2	VESTIBULO DE ACCESO	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Ladrillo portante Ref. Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	EDIFICIO NORTE	3	PARQUEADERO	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref. Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	EDIFICIO NORTE	4	PERSONAL - BAÑO	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	EDIFICIO NORTE	5	BASURAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X31	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	PLATAFORMA	6	TALLER	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X32	Ladrillo portante Ref. Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	PLATAFORMA	7	SUBESTACION	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X33	Ladrillo portante Ref. Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	EDIFICIO SUR	8	BOMBAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X34	Ladrillo portante Ref. Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	EDIFICIO SUR	9	BODEGAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref. Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaffan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.

PLANTA BAJA	EDIFICIO SUR	10	COCINA - ALMACENAMIENTO	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X36	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Cielo raso en Drywall. Lámina liviana recubierta en papel 100 por ciento reciclado, en yeso formulado y procesado entre dos cartonillos	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PLANTA BAJA	EDIFICIO SUR	11	PLANTA SUPLENCIA	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X34	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	12	ALMACEN	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	13	ATENCION A PADRES	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X36	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	14	ENFERMERIA - BAÑO PMR	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X37	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	15	DEPOSITOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X38	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	16	AULA POLIVALENTE 1	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	17	AUDITORIO	Tapete: alfombra condiciones acusticas, color por definir	Muro acústico. Paneleria en enchapado en maderoc 12 mm estampillada. Según diseño acustico.	Cielo raso acustico aislante bajo placa, según diseño.	Puerta acústica aislante, según diseño.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	18	TIENDA ESCOLAR	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	19	TAQUILLA ROPERO	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X40	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	20	ADMINISTRACION	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X41	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.

PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	21	ADMINISTRACION	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X42	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	22	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	23	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	24	CTOS TECNICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X42	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	25	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO NORTE	26	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinetes contraincendios.
PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	27	VESTIBULO	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	28	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	29	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes
PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	30	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinetes contraincendios.
PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	31	CTOS TECNICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.

PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	32	COMERDOR - AULA MULTIPLE	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X36	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	33	DEPOSITOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
PRIMER PISO	EDIFICIO SUR	34	COCINA	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm con medicación en PVC perimetral	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	Salidas de Gas para pasodomesticos industriales, según diseño especificos, ver planos de redes.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	35	AUDITORIO	Tapete: alfombra condiciones acusticas, color por definir	Muro acustico. Paneleria en enchapado en maderor 12 mm estampillado. Según diseño acustico.	cielo raso acustico aislante bajo placa, según diseño.	Puerta acustica aislante, según diseño.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	36	AULA POLIVALENTE 2	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	37	DEPOSITOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	38	AULA DE MUSICA 1 Y 2	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	39	AULA DE DANZAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X40	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior. Espejo y barra según planos.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	40	ÁREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	41	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	42	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Periferia en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.

SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	43	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO NORTE	44	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinets contraincendios.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO SUR	45	OFICINAS BIENESTAR ESTUDIANTIL, EMISORA, TV Y VIDEO Y PRENSA	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO SUR	46	SALAS DE ENTRENAMIENTO SIN EQUIPOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X40	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO SUR	47	AREAS RECREATIVAS	varían según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO SUR	48	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO SUR	49	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hídricos, llaves y accesorios, según diseño Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO SUR	50	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEGUNDO PISO	EDIFICIO SUR	51	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinets contraincendios
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	52	BIBLIOTECA	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	53	CENTRO DE RECURSOS DE IDIOMA CRI	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X40	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.

TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	54	CTOS TECNICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	55	ÁREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	56	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	57	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	58	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	59	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinetes contraincendios.
TERCER PISO	EDIFICIO NORTE	60	CANCHA MULTIPLE	Pintura epoxica sobre concreto, recubrimiento de placa para cancha, color por definir	Malla recogeplotas según diseño. Ver planos de exteriores.	N.A.	N.A.	N.A.	Iluminacion exterior según diseño. Ver plano de redes	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	61	AULAS PRE-ESCOLAR	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventanería en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	62	LUDOTECA	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X40	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	63	OFICINAS Y SALA DE PROFESORES	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X41	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	64	CTOS TECNICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.

TERCER PISO	EDIFICIO SUR	65	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	66	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Rociadores según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	67	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidrúcos, llaves y accesorios, según diseño Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	68	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	N.A	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes
TERCER PISO	EDIFICIO SUR	69	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Gabinetes contraincendios
CUARTO PISO	EDIFICIO NORTE	70	AULAS BASICAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventanería en aluminio anodizado natural, según diseño Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	Puntos de voz y datos, segundiseño, Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO NORTE	71	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO NORTE	72	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO NORTE	73	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidrúcos, llaves y accesorios, según diseño Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO NORTE	74	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	N.A	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO NORTE	75	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chafan 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Gabinetes contraincendios

CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	75	LABORATORIOS INTEGRADOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeco o similar 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	Puntos de gas sobre mesones, según diseño. Ver plano de redes.	Puntos de voz y datos, según diseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	76	AULA DE INFORMATICA	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X40	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, según diseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	77	AULAS BASICAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, según diseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	78	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfleria en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	79	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfleria en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	80	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeco o similar 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfleria en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	81	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUARTO PISO	EDIFICIO SUR	82	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinetes contraincendios.
QUINTO PISO	EDIFICIO NORTE	83	AULAS BASICAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, según diseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO NORTE	84	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfleria en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO NORTE	85	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfleria en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.

QUINTO PISO	EDIFICIO NORTE	86	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO NORTE	87	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	N.A	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO NORTE	88	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Gabinets contraincendio.
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	89	OFICINAS Y SALA DE PROFESORES	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X41	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	90	LABORATORIOS INTEGRADOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Enchape Zonas húmedas Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventanea en aluminio anodizado natural, según diseño Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	Puntos de gas sobre mesones, según diseño. Ver plano de redes.	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	91	AULAS BASICAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventanea en aluminio anodizado natural, según diseño Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A	N.A	Puntos de voz y datos, segundiseño. Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	92	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	93	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	94	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes.
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	95	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	N.A	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Rociadores ubicación según planos de redes
QUINTO PISO	EDIFICIO SUR	96	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A	N.A	N.A	Gabinets contraincendio.

SEXTO PISO	EDIFICIO NORTE	97	OFICINAS Y SALA DE PROFESORES	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X41	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño, Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes
SEXTO PISO	EDIFICIO NORTE	98	AULAS BASICAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño, Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO NORTE	99	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes
SEXTO PISO	EDIFICIO NORTE	100	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO NORTE	101	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO NORTE	102	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO NORTE	103	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinets contraincendios
SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	104	TALLER DE ARTES	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	Puntos hidricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidro-sanitarias	Puntos de gas sobre mesones, según diseño. Ver plano de redes	Puntos de voz y datos, segundiseño, Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	105	AULA DE INFORMATICA	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X40	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gns de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño, Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	106	AULAS BASICAS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X39	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Ventaneria en aluminio anodizado natural, según diseño. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	Puntos de voz y datos, segundiseño, Ver planos de redes.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	107	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santalé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilera en lamina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos electricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.

SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	108	CIRCULACIONES	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes
SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	109	BAÑOS PUBLICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X30	Enchape Zonas húmedas. Corona Egeo o similar. 20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	Puntos hídricos, llaves y accesorios, según diseño. Puntos sanitarios, sifones y redes según diseños. Ver planos de redes hidrosanitarias	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes
SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	110	ESCALERAS ABIERTAS	Tableta Gres Alfa ref. tipo Etrusca SAHARA, cintas antideslizantes	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	N.A.	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
SEXTO PISO	EDIFICIO SUR	111	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinetes contraincendios.
CUBIERTAS	EDIFICIO NORTE	112	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUBIERTAS	EDIFICIO NORTE	113	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinetes contraincendios
CUBIERTAS	EDIFICIO SUR	114	CANCHA MULTIPLE	Pintura epoxica sobre concreto, recubrimiento de placa para cancha, color por definir	Malla recogepeletas según diseño. Ver planos de exteriores.	N.A.	N.A.	N.A.	Iluminacion exterior según diseño. Ver plano de redes	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CUBIERTAS	EDIFICIO SUR	115	CTOS TECNICOS	Piso en granito pulido o retal de mármol 30X35	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes.
CUBIERTAS	EDIFICIO SUR	116	AREAS RECREATIVAS	varian según diseño específico del sitio, ver planos de detalle	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta en lámina metálica cold rolled calibre 18 o similar con anticorrosivo y pintura, esmalte negro mate	Perfilería en lámina metálica Cold Rolled calibre 18 o similar, con anticorrosivo y pintura negro mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos	N.A.	N.A.	N.A.	Rociadores ubicación según planos de redes
CUBIERTAS	EDIFICIO SUR	117	ESCALERAS DE EVACUACION	Concreto endurecido con cinta antideslizante	Ladrillo portante Ref: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	Placa aligerada con torta inferior. Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar filos con chaflán 2 cm	Puerta cortafuegos según diseño. Ver detalles	N.A.	Lamparas Led y tomas reguladas según diseños específicos. Ver planos eléctricos.	N.A.	N.A.	N.A.	Gabinetes contraincendios

ESPECIFICACIONES

MUROS				
		Específico	Formato	Ubicación
LV	Muro en mampostería a la vista	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. 2 manos de hidrófugo en fachada exterior, no en interior.	29x12x9cm Color terracota o similar	Circulaciones. espacios interiores y fachadas
EN	Enchape Zonas húmedas	Corona Egeo o similar	20.5 x 30.5 cm color blanco, boquilla blanca	Baños, cuartos de aseo, cocina, tienda escolar, aula múltiple.
LP	Muro en mampostería pañetado y pintado	Ladrillo portante Ref.: Santafé o similar. Pañete y pintura vinilo exterior (color por definir)	29x12x9cm Color terracota o similar	Fachadas
DO	División de oficina	Fuera del alcance del proyecto	-	Administración
MA	Muro Acústico		-	Auditorio
TECHOS				
		Específico	Formato	Ubicación
PA	Placa Aligerada con torta inferior	Concreto gris de acuerdo a diseño estructural. Formaleta en super T o equivalente a la vista. Matar fillos con chaflan 2 cm	-	Todo
CL	Cielo raso acústico	Fuera del alcance del proyecto	-	Auditorio
CR	Cielo raso Drywall	Lámina liviana recubierta en papel 100 por ciento reciclado, en yeso formulado y procesado entre dos cartonillos	122 x 244 cms	Cocina, Comedor/ Aula Múltiple
PISOS				
		Específico	Formato	Ubicación
PG	Granito Pulido	Piso en granito pulido o retal de mármol	30 x 30cm	Espacios interiores
PS	Tableta Gres	Tableta Gres Alfa ref: tipo Etrusca SAHARA	-	Circulaciones, escaleras abiertas
CE	Concreto Endurecido	Concreto endurecido con cinta antideslizante	-	Parqueadero, Escaleras de evacuación
PV	Vinilo	Vinilo en rollo, nacional de 7mm, tráfico alto color cerezo	-	Escenario
TP	Tapete	alfombra color por definir	-	Auditorio
GM	Gramma natural	gramma natural sobre capa de terreno e impermeabilización integral en PVC	-	Cubiertas, Áreas recreativas

LW	Láminas WPC	Piso flotado en láminas de WPC madera sobre estructura tubular e impermeabilización integral en PVC.	-	Cubiertas
CC	Ceramico Cuarto 26	Adoquin ceramico 4/26 sobre mortero de nivelación e impermeabilización integral PVC.	26x6x6 cms	Exteriores
LC	Loseta Concreto	Loseta prefabricada en concreto tipo andén, sobre mortero de nivelación	30 x 30 cm	Plataforma de acceso
PE	Pintura Epóxica	Recubrimiento de placa para cancha, color por definir	-	Cancha
CA	Caucho aglomerado	Pavimento corrido en llanta triturada con colores por definir, según diseño tipo hulex	-	Ludoteca, patio preescolar, cubiertas
PC	Prefabricados de concreto	Prefabricados de concreto tipo gradería, según detalle	-	Ágora